

# Educade Drehtor

Ihr Gelände und Zugang,  
unsere Herausforderung

DREHTORE



## Educade drehtor: kinderfreundlich und sicher

Als Ergänzung zum kinderfreundlichen Stabgitterzaun Educade entwickelte B&G ein dazugehöriges Drehflügel-tor. Mit Tor und Zaunanlage verhindern Sie, dass Kinder das Gelände Ihrer Schule, Ihres Kindergartens oder ihrer Kita unerlaubt verlassen. Die Umzäunung fungiert außerdem als deutliche Grenze für unerwünschte Besucher.

### Strenge Anforderungen

Auch das Educade-Drehflügel-tor erfüllt die strengsten Anforderungen auf dem Gebiet der Kinderfreundlichkeit.

Das Tor hat keine hervorstehenden Teile. Durch den hoch angebrachten Dreh-/Drückverschluss lässt das Tor sich von kleinen Kindern kaum öffnen. Es besteht minimale Einklemmgefahr. Kinder können weder darunter hindurch noch darüber hinweg klettern.

### Anwendung

- Schulen
- Kindergärten
- Kitas
- Spielplätze



Zaun  
Zugang  
Sicherung

# Educade Drehtor

## TECHNISCHE SPEZIFICATIONEN

Educade type	125 (einzel)	150 (einzel)	250 (doppelt)	300 (doppelt)
Lichte Durchfahrt	1230	1530	2530	3130
Höhe	1250	1250	1250	1250
<b>Torrahmen</b>				
Hinterholm	rund 41,5	rund 41,5	rund 41,5	rund 41,5
Ober-/Unter-/Vorderholm	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40
Stäbe	rund 25	rund 25	rund 25	rund 25
Achsabstand	100	100	100	100
<b>Pfosten</b>				
Pfosten	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
Rammtiefe	900	900	900	900

Maßnahmen in ca. mm.

### Ausführung

#### Aufbau

#### Torrahmen

- Querträger und Unterholm/vorderer Pfosten: Rechteckprofil aus Stahl 60 x 40 mm
- hinterer Pfosten: Durchschnitt 41,5 mm
- Stäbe: Durchmesser 25 mm, zwischen den Trägern

#### Pfosten

- Vierkantprofil aus Stahl (60 x 60 mm)
- einschließlich schwarzer Kunststoff-Abdeckkappe

#### Aufhängung

- an Portalen mittels verstellbarer Scharniere

#### Verschluss

- mit Tag-/Nachtschloss mit abgeschirmtem Riegel
- Bedienung nur durch Drück-/Drehbewegung

#### Oberflächenbehandlung

- feuerverzinkt
- feuerverzinkt, anschließend nach dem DUPLEX-System pulverbeschichtet

#### Standard Farben

- RAL 6009 (Tannengrün)
  - RAL 6005 (Moosgrün)
  - RAL 9005 (Tiefschwarz)
- Andere RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

### Montage

#### Pfosten

- Standardausführung: bis zu einer Tiefe von ca. 900 mm einrammen
- bei Betonuntergrund: Montage mit angeschweißter Fußplatte

### B&G Zaun

Industrieweg 187a  
NL-5683 CC Best  
Postfach 66  
NL-5680 AB Best

Tel.: +31 499 363 666  
Fax: +31499 399 945  
info@bgzaun.de

Änderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten. Version DPE-1215



www.bgzaun.de